



Walter Druck GmbH
Geschäftsbereich Walter Digital
Steinbeisstraße 11
70825 Korntal-Münchingen

www.walterdigital.de

Optimale Daten für die CtP-Produktion

PDF

- Druckfertige pdf nach Standard X4 erzeugen
- PDF-Größe: beschnittenes Endformat plus 3 mm Beschnitt ringsum.
Bitte nur Schneidemarken außerhalb des bedruckten Formats.
- In der Regel Composite PDF liefern, bei Nicht-Standard-Drucksachen (z.B. kombinierter Farbwechsel, Text und Tiefe) bitte Absprache mit wd.
- Schriften einbetten.

Wenn Sie offene Daten übertragen müssen, bitte Folgendes beachten:

Generelles Datenhandling

- Alle im Dokument benutzten Feindaten von Bildern mitliefern (z.B. QuarkXpress: Für Ausgabe sammeln).
- Alle benutzten Schriften mitliefern (die in EPS-Dateien benutzten Schriften nicht vergessen).
- Möglichst kurze Dateinamen, max. 30 Zeichen, ohne Leer-, Sonderzeichen, Umlaute (ö,ä,ü).

Layoutprogramme

- Am besten eignen sich offene Daten aus gängigen Layoutprogrammen wie QuarkXPress, InDesign etc. für Mac oder PC. Daten aus anderen Programmen sind auch möglich.
Aus Office-Programmen möglichst nur pdfs liefern.
- Die Seitengröße muss dem Druckformat entsprechen.
- Den Beschnitt immer auf 3 mm über dem Seitenformat anlegen.
- Im Normalfall nur Einzelseiten anlegen.
- Die Seitenfolge muss logisch dem Druckprodukt entsprechen.
- Vakaseiten unbedingt anlegen.
- Bei 4-, 6-, oder 8 seitigen Drucksachen für Wickel-oder Altarfalz Montageflächen anlegen und Seitenverkürzung berücksichtigen, bei Einzelseitenlieferung Ansichts-pdf oder Fax für Seitenfolge schicken.
- Bei Klebebindungen den Umschlag als Montagefläche mit Rücken anlegen.
Auf der Innenseite die Rückenfläche weiß aussparen.
- Schnittmarken außerhalb des bedruckten Formats anlegen.
Keine Passkreuze und Farbbalken!
- Sonderfarben und Skalenfarben exakt definieren.

Grafik-und Bilddatenbanken

- Bilder in der richtigen Auflösung verwenden (300 dpi).
- Keine Haarlinien anlegen
- Keine elektronische Schriftmodifikation.
- Bilddaten nicht durch eine Layoutsoftware, immer im Bildbearbeitungsprogramm modifizieren.
- Auch in den Bilddateien Sonderfarbe und Skalenfarben exakt definieren (Sonderfarben in Bildern müssen mit Sonderfarben im Layout korrespondieren.)
- Geeignetes Grafikformat für 4c, Graustufen und Bitmap: TIFF (unkomprimiert oder LZW-komprimiert)
- Geeignetes Grafikformat für Vektor: EPS
- Für tif und eps keine jpg-Komprimierung benutzen.

Proof

- Mindestens sw-Ausdruck, besser Farbausdruck beilegen (text-und standverbindlich) oder Ansichts-pdf
- 97 % farbverbindlicher 4c Digitalproof kann von uns erstellt werden. **www.easy-proof.de**
- Standverbindlicher 4c Formproof wird als Korrekturformproof von uns erstellt.

Datenübertragung

- E-Mail: **info@walterdigital.de** (Datenmengen bis 4 MB, am besten gezippt) oder direkt zum Ansprechpartner bei wd. **www.walterdigital.de/kontakt-anprechpartner.htm**

Viel besser

Daten auf unserem Server up-loaden. Einfach im Internet auf <http://sgi.walterdigital.de> gehen, einloggen, Daten auswählen, up-loaden, fertig.

Ganz einfach, schnell und absolut sicher.

Für weitere Server-Service-Leistungen fragen Sie einfach uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.